



Modelis	TS 4 E	TS 4 VP
Užkrovimas, kg	4	4
Pakabinimo ilgis, m	16	16
Heating effect, kW	1,5	0,9
Kodas	131041	131040
Sąnaudos, džiovinant normalioje temperatūroje		
Džiovinimo laikas, min	120	90
Energijos suvartojimas, kWh*	2,5	1,2

*Džiovinant 4 kg medvilnė (sausas svoris) išskalbtas ir išgręžtas



TS 4 E/VP

DŽIOVINIMO SPINTOS (ŠVEDIJA)

TS 4 ir TS 4VP puikios džiovavimo spintos laisvai pastatomos ant grindų, užima mažai vietos yra ergonomiškos.

Džiovinimo procesas vykdomas be mechaninio poveikio – trinties į audinį, skalbiniai tiesiog pakabinami ir džiaunami šilto oro cirkuliacijos (būgninėse džiovyklėse skalbiniai trinasi vieni į kitus tokiu būdu gaunamas greitesnis audinių susidėvėjimas)

Ventiliacinis modelis TS 4 E reikalauja ventiliacijos nuvedimo (drėgno oro pasišalinimui iš džiovavimo spintos į lauką)

Kondensacinis modelis TS 4 VP šilumos siurblio technologija nereikalinga ventiliacija džiovavimo spinta turi vandens talpą kurioje renkasi kondensatas. Puikus variantas jeigu nėra galimybės įrengti priverstinę ventiliaciją

PAGRINDINIAI PARAMETRAI


- Užkrova 4 kg
- Pakabinamas ilgis 16 m
- Energijos sąnaudos 1,2 kWh
- Ergonomiškas dizainas
- Valdymo panelė LCD
- Dvi automatinės programos (pagal likutinį drėgnumą)
- Džiovinimas pagal užduotą laiką - TS 4 E
- Ištraukiamų pakabų sistema
- Galima pakeisti durų atidarymo kryptį
- Apsauga nuo perkaitimo
- Aukštesnė versija opcija - TS 4 E ir TS 4 VP

Džiovinimo spinta		TS 4 E	TS 4 VP
Elektrinis pajungimas	Fazė/ įtampa/ dažnis	1~N/230V/50-60Hz	1~N/230V/50-60Hz
	Galingumas, kW	1,54	0,9
	Saugiklis, A	10	10
	Laido ilgis, mm	2000	2500
Ventiliacijos pajungimas	Oro išėjimo atvamzdis, Ø mm	100	-
	Oro srautas, m³/h	45	-
Šilumos siurblys	Kondensato vamzdelio skersmuo, Ø mm	-	13 (1/2)
	Šilumos siurblio šaldymo agentas	-	R407C
	Šaldiklio kiekis, g	-	300
Opcijos papildomai	Oro maišytuvas 1 vent., no	141009	-
	Oro maišytuvas 2 vent., no	141018	-
	Timerinis valdiklis, no	131001	-
	Sumažintas aukštis, no	131042	-
	Timerinis valdymas ir sumažintas aukštis, no	131043	-
Triukšmo lygis	Triukšmingumo lygis, dB(A)	60	52
Svoris	Neto, kg	61 (134)	95 (209)
	Bruto, kg	65 (143)	100 (220)

Iš Priekio

Iš Šono

Iš Viršaus



Gabaritai, mm (inch)	A	B	C	D	
	Plotis	Gylis	Aukštis	Sumažintas aukštis	Oro nuvedimas iš galo
TS 4 E	595 (23,4)	619 (24,4)	1939 (76,3)	1739 (68,5)	100
TS 4 VP	595 (23,4)	675 (26,6)	1925 (75,8)	-	-



2017-10-04 Pakeitimai galimi be išankstinio perspėjimo

Tel +370 (610) 19 601 | E-mail pavel@astra.lt | www.skalbykloms.lt