

G 1400A; G 1600A; G 2000A

Šie lyginimo volai yra skirti profesionaliam naudojimui, yra stiprūs ir patikimi. Jų eksploatacinės išlaidos yra palyginti mažos. Jais paprasta lyginti. Didelis 300 mm volo skersmuo užtikrina gerą lyginimo kokybę. Lyginimo volams yra specialiai sukurtas elektroninis termostatas, kaitinimo elementai, plyta ir kiti komponentai. Voluose įmontuota garo nutraukimo sistema kuri užtikrina didesnę našumą, o taip pat skalbiniai gali būti drėgnesni(20-30%). Lyginimo greitis reguliuojamas nuo 1,6 iki 5m/min. Kadangi lyginamas skalbinys grįžta į operatoriaus pusę, volus galima statyti prie pat sienos. Gerai išnaudojamas skalbyklos plotas. Lyginimo voluose gali būti sumontuoti monetiniai mechanizmai naudojami savitarnos skalbyklose.

GMP serija, volo skersmuo Ø300mm
G1400A – 1400mm
G1600A – 1600mm
G2000A – 2000mm



Modelis	G 1400A	G 1600A	G 2000A
Volo skersmuo - mm	300	300	300
Reguliuojamas greitis m/min.	1-5	1-5	1-5
Lyginimo greitis - m/min.	2,7-4,3	2,7-4,3	2,7-4,3
Lyginimo plotis - mm	1400	1600	2000
Našumas kg/val. (25%drėgnumas)	40	50	60
Elektrinis kaitinimas kW	9,9	11,4	15
Bendras galingumas kW	10,84	12,32	15,92
Elektros parametrai	220-240V/3f/50Hz – 400V/3f/50Hz		
Oro išvedimas m ³ /val.	80	80	80
Oro išvedimo atvamzdis - mm	Ø75	Ø75	Ø75
Gabaritai			
Plotis - mm	1890	2090	2490
Gylis - mm	552	552	552
Aukštis - mm	1073	1073	1073
Svoris neto	209	221	243
Svoris bruto	232	245	271
Sertifikavimas			
Sertifikatas	CE	CE	CE