



## AKCINĖ BENDROVĖ MAŠINŲ GAMYKLA „ASTRA“

### KP-670, KP-850



#### Konsolinis lyginimo volas su pragarinimo funkcija

Lyginimo volas "ASTRA" skirtas naudojimui mažose skalbyklose bei savitarnos skalbyklose. Puikiai save užrekomendavo darželių bei globos namų skalbyklose, mini skalbyklose, grožio salonuose, mažų laivų skalbyklose.

- Paprasta ir patikima konstrukcija
- Galimas lyginimas fasoninių skalbinių
- Didelis našumas esant mažiems įrenginio gabaritams
- Pragarinimo funkcija
- Paprasta eksploatacija
- Ekonomiškas
- Kompaktiškai susidedantis
- Užima mažai vietos

#### Консольный гладильный каток с функцией пропаривания

Гладильный каток "ASTRA" предназначен для применения в минипрачечных и прачечных самообслуживания. Отлично зарекомендовал себя так же в прачечных детских учреждений, мини прачечных, салонах красоты, передвижных прачечных, прачечных на не больших судах.

- Прост и надежен в эксплуатации
- Возможно глажение фасонных изделий
- Высокая производительность при не больших габаритах
- функция пропаривания
- Прост в управлении
- Низкое энергопотребление
- Складная конструкция
- Компактные размеры

#### Akcinė bendrovė Mašinių gamykla „Astra“

Ulonų g. 33, LT-62161 Alytus, Lietuvos Respublika  
Tel. +370 315 75449, faks. +370 315 75352, mob. +370 610 19601  
El. p.: pavel@astramachinery.lt; info@astramachinery.lt

#### Акционерное общество Машиностроительный завод “Астра”

Ул. Улону 33, LT-62161 г. Алитус, Литовская Республика  
Тел. +370 315 75449, факс +370 315 75352, моб. +370 610 19601  
Эл. п.: pavel@astramachinery.lt; info@astramachinery.lt

**KONSOLINIS LYGINIMO VOLAS  
SU PRAGARINIMO FUNKCIJA**

**КОНСОЛЬНЫЙ ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК  
С ФУНКЦИЕЙ ПРОПАРИВАНИЯ**

**KP-670, KP-850**



**Techninės charakteristikos | Технические данные**

Mašinos modelis Тип машины	<b>KP-670</b>	<b>KP-850</b>
Valdymas Управление	Rankinis/ручное	Rankinis/ручное
Darbinis volo ilgis (mm) Рабочая длина вала (мм)	670	850
Bendras plotis (mm) Ширина (мм)	760	940
Bendras gylis (mm) Глубина (мм)	400	400
Bendras aukštis (mm) Высота (мм)	1000	1050
Volo skersmuo (mm) Диаметр вала (мм)	180	180
Boilerio tūris (litrai) Емкость бойлера (л)	1,3	1,3
Lyginimo greitis (m/min) Скорость глажения (м/мин)	2,4-6,8	2,4-6,8
Maksimali temperatūra (C°) Максимальная температура (C°)	216-260	216-260
Elektros parametrai Напряжение	220-240V/1F/50Hz	220-240V/1F/50Hz
Našumas (kg/h) Производительность (кг/ч)	12	15
Variklis (kW) Номинальная мощность (кВт)	2,9	3,3
Pakuotės matmenys (mm) Габариты упаковки (мм)	Plotis Gylis Aukštis Ширина (мм) Глубина (мм) Высота (мм)	520 400 820 520 400 1000
Neto svoris (kg) Вес нето (кг)	34,5	39