

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Pramoninės skalbimo mašinos galutinio gręžimo

FS 800, FS 1000, FS 1200



APRAŠYMAS

- Laisvai stovinti, galutinio gręžimo
- Skalbimo mašinų apdangalai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Laisvai programuojamas mikroprocesorius XControl Plus
- Didelis pakrovimo liukas (FS800, FS1000 Ø530 mm, FS1200 Ø650 mm)
- Du dideli išpylimo vožtuvai (2x Ø103 mm)
- Lengvas priėjimas serviso darbams atlikti
- Standartinis pajungimas prie skystų skalbimo priemonių
- Variklis su dažnuminiu keitikliu
- 5 patentuoti miltelių nuplovimo bakeliai
- Būgno perforacija: unikali sistema PowerWash®, mažinanti vandens sąnaudas ir gerinanti skalbimo efektyvumą
- Pneumatiniai vandens padavimo vožtuvai
- Gamintojo sukurtos programos SuperEco - Mažinančios vandens sąnaudas ir elektros energiją

OPCIJOS

- Skystų skalbimo priemonių dozavimo siurbliai
- Monitoringo programa „Trace-Tech
- Galimas mašinos palenkimo sistema (Tilting system) patogiam skalbinių iškrovimui.



PATIKIMA KONSTRUKCIJA



DIDELIO SKERSMENS
PAKROVIMO LIUKAS



LENGVAS VALDYMAS

POWERWASH®

superEco




TRACE-TECH


MODELIS		FS 800	FS 1000	FS 1200
UŽKROVIMAS				
Būgno tūris	l	807	1003	1180
Užkrovimas	kg	80	100	120
Būgno skersmuo	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
VARIKLIS				
Dažnuminis keitiklis		Standard	Standard	Standard
BŪGNO SUKIMOSI GREITIS				
Skalbimo apsisukimai	aps./min.	36	33	32
Gręžimo apsisukimai	aps./min.	750	720	695
G-Faktorius		350	350	350
VALDYMAS				
Xcontrol Plus		Standard	Standard	Standard
APDANGALAI				
Nerūdijantis plienas AISI 304		Standard	Standard	Standard
BŪGNAS				
Nerūdijantis plienas AISI 304		Standard	Standard	Standard
KAITINIMAS				
Elektrinis kaitinimas	kW	67,5	-	-
Garinis kaitinimas (aukšto slėgio)	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
PAJUNGIMAS				
Elektros pajungimas		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Galingumas	kW	11,25	15,25	18,75
Vandens pajungimas		3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Garų pajungimas		1"	1"	1"
Suspausto oro pajungimas	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Išpylimo vožtuvas	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x109 2x4"
GABARITINIAI MATMANYS A x P x G	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA				
Svoris bruto				
Su medinė pakuote	kg	2830	3410	3710
Svoris netto	kg	2640	3170	3480
Įpakavimo turis	m ³	7,25	9,29	10,16
Įpakavimo gabaritai, A x P x G	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170

Standard = standartinė komplektacija

Vaizdas iš priekio FS 800, 1000, 1200




Vaizdas iš galo FS 800, 1000, 1200



1. Miltelių nuplovimo bakeliai
2. Valdymo pultas
3. Avarinis išjungimas
4. Išpylimo vožtuvas
5. Garų pajungimas
6. Vandens pajungimas
7. Alsuoklis

Vaizdas iš šono FS 800, 1000, 1200



Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

www.skalbbyklooms.lt

